

**Combination recycling process - extracts plastic from all kinds of waste material or scrapped products and produces boards and insulation and other objects**

**Patent number:** DE4208259  
**Publication date:** 1993-09-16  
**Inventor:** SCHMID HUBERTUS (DE)  
**Applicant:** SCHMID HUBERTUS (DE)  
**Classification:**  
- **international:** *B27N1/00; B27N3/00; B27N1/00; B27N3/00; (IPC1-7): B09B3/00; B27N3/06; B27N3/26; B29B17/00; E04C2/26*  
- **european:** B27N1/00; B27N3/00R  
**Application number:** DE19924208259 19920310  
**Priority number(s):** DE19924208259 19920310; DE19914131172 19910919

**Report a data error here**

**Abstract of DE4208259**

In the construction of a pilot layout, the production of boards, insulation and doors of all shapes and surfaces is possible using plastic waste or other plastic containing materials in an acyclic or cyclic recycling system. The knowledge gained from laboratory tests and experiments is implemented in this process. The construction of optimum drive medium for the pilot layout involves breaking up and mixing plastic waste with wood substances in granular or chip form and shape. Replacing formaldehyde with waterglass and good additives leads to significantly improved products. Waste products of each kind are stored in separate containers and extracted electronically. ADVANTAGE - Protects the environment and conserves resources.

---

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

---

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

①9 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 42 08 259 A 1**

⑤1 Int. Cl. 5:  
**B 27 N 3/26**  
B 27 N 3/06  
B 29 B 17/00  
E 04 C 2/26  
B 09 B 3/00

⑳ Aktenzeichen: P 42 08 259.5  
㉔ Anmeldetag: 10. 3. 92  
㉕ Offenlegungstag: 16. 9. 93

㉚ Anmelder:  
Schmid, Hubertus, O-7050 Leipzig, DE

⑥1 Zusatz zu: P 41 31 172.8

㉚ Erfinder:  
gleich Anmelder

⑤4 **TEREC-COMBI-Kunststoffabfall-Holz-Halbh Holz-Recycling-Technologie zur Herstellung von Recycling-Produkten**

⑤7 Die Realisierung der Combi-Kunststoff-Holz-Halbh Holz-Recycling-Technologie zur vorzugsweisen Serien-Herstellung von Formteilen aus vorgenannten Combi-Abfällen aller Art, vorzugsweise in gemischten bis sortengleichen Kunststoff-Holz-Gemengen, bis in Form-Härtezonen mit besonderen Ansprüchen an Kunststoff-Gemenge und daraus resultierenden neuen Terec-Recycling-Produkten zur Ergänzung des Terec-Platten-Herstellungs-Programms sowie zur deutlichen Minderung des Abfall-Aufkommens, des Ressourcen-Verbrauches und zum besseren Schutz der Ökologie!

DE 42 08 259 A 1

DE 42 08 259 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNESDRUCKEREI 07. 93 308 037/478

5/48

## Stand der Technik

Kunststoffabfall, Resthölzer, Holzabfall aus der Waldwirtschaft sowie der Holzindustrie und allfällige Halbhölzer, möglichst in Doppelnutzung, entwickeln sich, vorzugsweise aus Abfall zur bedeutenden Produktions-Stoffbasis der Zukunft, die sie derzeit, mangels geeigneter Verwertungs-Technologien, noch nicht ergeben.

Da es diese Combi-Technologien noch nicht gibt und die derzeitigen getrennten Verwertungs-Verfahren keine Ergänzungs-Kombinationen der Eigenschafts-Optimierung oben genannter Abfallgruppen zulassen, wird unsere Umwelt weiter zunehmend durch hemmungslosen Ressourcen-Verbrauch geschädigt.

Daher sollten jene, denen die Problematik der Schadensdynamik der Welt-Ökologie hinreichend bekannt ist, engagierter handeln, um unseren Nachkommen ein sinnvolles Überleben zu ermöglichen!

In großem Umfang fallen gemischte Kunststoffabfälle aus Haushalten und solcher des Handels, PUR-Hart- und Integralschaumteile, Duroplast-Abfälle aus Schrott-Fahrzeugen und -Geräten, Kabelabfällen mit Anteilen von PVC-w und PE-vernetzt, Kautschuk, Hehrschicht-Verbundfolien, PVC-Hartabfälle aus Bauanwendungen sowie Kunstfaser- und textile Abfälle, vorzugsweise für die Müllvorkommen und Deponien, in fast allen Industriezweigen in großen Mengen, rein oder gemischt an.

Sie sollen mit Dünn- sowie Abfallhölzern und Halbh Holz kombiniert in unserer neuen Combi-Recycling-Technologie so granuliert und zerspant, zu Gemengen verarbeitet, bzw. geschichtet werden, daß daraus feste Platten, Formteile und beliebig dichte Dämmstoffe entstehen.

Besser als die Entsorgung, ist die Wiederverwertung im Recycling. Dadurch werden die Vorteile von Kunststoff vorzugsweise mit Holz- und faserigen Rohstoffen noch verbessert, die Anwendungs-Vielfalt von Kunststoff- und Holzabfall unter Einbeziehung von Halbhölzern beträchtlich, zu optimierten Werkstoffen vergrößert und damit auch die Rohstoffbasis erheblich erweitert.

Dabei werden auch die Bindemittel-Probleme mit schädigenden Substanzen eliminiert, da vorzugsweise auf die Selbstbindewirkung von Kunststoff-Kombinationen und oder Zellulosevorkommen in die Materialstrukturen entsprechend technologisch eingewirkt wird.

Die Umwelt- und Gesundheits-Schutzwirkungen sind dabei bedeutend! Dies gilt besonders im Hinblick auf die, bei der Kunststoff-Ursprungsherstellung anfallenden FCKW's, die Eindämmung des weltweiten Waldflächen-Verbrauches, die damit dringend erforderliche Abbremsung der Eigendynamik der Welt-Klimazerstörung und die Ausschaltung von Giftsubstanzen vorzugsweise in den Bindemitteln. Außerdem verhilft dieses immer wiederkehrende Recycling zunehmend zur Erdöl-Ressourcen- und Waldholz-Einsparung und schützt damit die Ökologie.

Vorzugsweise PU-Abfälle werden heute über chemische Verfahren, z. B. durch Hydrolysen, auf ihre ursprünglichen Ausgangsstoffe Polyethen und Amine bzw. Isocyanate und andere Einzelsubstanzen zurückgeführt.

Andere Verfahren werden in Demonstrationsanlagen

für die Pyrolyse von Kunststoffabfällen in Wirbelschichtungen angewendet. Hierbei werden die Kunststoffabfälle in ihre chemischen Bauteile zerlegt.

Die dabei in geschlossenem Reaktor mit indirekter Beheizung auf ca. 600—1000 Grad C erwärmten Kunststoffe werden zersetzt. Die daraus entstehenden teuren Produkte in Form von Gasen und Ölen werden einer Wiederverwertung zugeführt.

Andere unvorteilhafte Verfahren-beabsichtigen sogar die systematische Verbrennung der Kunststoffe als Heizmaterial.

Alle diese o.gen. Verfahren, belasten in unzumutbarem Maße die Umwelt weit mehr, als die volle stoffliche Abfall-Verwertung des zu schützenden Verfahrens. Die aus den belastenden Verfahren resultierenden Vorprodukte, wie Öle oder Aromate, sind um Vielfaches teurer als die Produkte aus der vollstofflichen Verwertung als Fertig-Erzeugnisse und bedingen erheblich höheren Energieaufwand. Dies wird marktwirtschaftlich zum Ausschluß der chemischen und thermischen Recycling-Verfahren führen, wenn diese nicht neue Entwicklungen nehmen oder unsinnig gefördert werden.

Dagegen vergammeln Abfälle der Waldwirtschaft in zunehmendem Umfang. Der weltweite Walddraubbau zwingt durch die Veränderung des Klimas der Welt, zum Anbau von schnell wachsenden, minderwertigen Dünnhölzern mit zweifelhaftem Wert für Ökologie und die Ökonomie.

Zusätzlich werden für den Erhalt der Waldressourcen der Welt, als Holzersatz-Rohstoffe sinnvoller nutzbare, alljährig nachwachsende Halbh Holzpotentiale, nur teil- oder fehlgenutzt bzw. verrotten außerhalb des biologischen Kreislaufes, der aus ökonomischen Gründen nicht erreichbar ist.

Ziel der Erfindung ist: die gezielte Verwertung vorgenannter recyclingfähiger Abfallstoffe für die Schaffung neuer Produkte, wie die wasserfesten, einbruchsicheren bis feuerhemmenden TEREK-RRECYCLING-TÜREN aus dem Kunststoff- und COMBI-Abfall- Recycling, möglichst in zunehmender Serien-Herstellung, zur Fakten-Erfassung in der Entlastung des steigenden Deponiebedarfes mit den daraus gegebenen Kosten- und Umwelt-Konsequenzen einer Wertstoffe sichernden Grundstoff-Versorgung, Vor- und Zwischendeponierung statt hin zur Enddeponie, zur Einbringung in das Recycling für die vorzugsweise Herstellung von Platten und Türen aus dem TEREK-Kunststoffabfall- und COMBI-RECYCLING zu bewirken.

Dringlichkeit:

Kunststoffe werden heute in großem Umfang produziert. Beispielsweise pro Automobil, kommen heute schon mehr als 140 kg Kunststoff zur Verarbeitung. Dieser Anteil wächst ständig.

Nur 1/8 des insgesamt 1 bis 2 Mio.t Jahres-Kunststoff-Abfallvolumens wird in der BRD einer Wiederverwertung zugeführt. Hierbei handelt es sich vorzugsweise um Thermoplaste. Die Vielzahl der weiteren Kunststoffe wird bisher nur entsorgt oder in Massendeponien abgelegt. Zur Schonung des knapper werdenden Deponievolumens und zur Ressourcenschonung, sollte die Wiederverwertung eine vordringliche Aufgabe sein.

Wenn es gelingt, den größten Teil der Kunststoffe einer Wiederverwertung zuzuführen, werden nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern auch unsere Umwelt geschützt.

Wegen der langen Entwicklungszeit betriebsreifer Verfahren und der ständig steigenden Verwendung von

Kunststoffen, müssen sofort Maßnahmen ergriffen werden, die auch die bisherige Umweltorientierung in der Spanplatten-Herstellung ändert.

Die Dringlichkeit wird auch darin bestätigt, daß die inzwischen für die Menschheit überlebenswichtigen Restwaldflächen der Erde weiter geschlagen und zu 90% naß, meist über weite Strecken transportiert werden. Ca. die Hälfte des Transport-Holz-Gewichtes ist als Feuchtigkeit herstellungstechnisch nicht verwertbar, transport-ökonomisch unfäßbarer Unsinn und ökologisch ein Frevel, der die Recycling-Produkte auch in diesem Thema fördert.

Das Waldholz wird wie Karotten zerrieben, wofür man der natürlichen Umgebung den Baum, als Wasserspeicher mit seiner selbstregelnden Verdunstung und als Sauerstoff-Spender, entzogen hat. Im Spanplattenwerk wird diese Speichernässe mit hohem, unnützem Heizenergie-Aufwand und mit umweltbelastenden Verbrennungsabgasen, bis auf 3% Restfeuchte aus dem Holz herausgetrocknet.

Dagegen erhalten wir trockene Kunststoffe und Halbhölzer sowie Abfallholz, als fast trockene Werkstoffe für unsere industrielle Fertigung. So kann mit unserer Kunststoff- und Combi-Recycling-Technologie zur Herstellung von besseren Baustoffen für die weltweite Anwendung, ein höherwertiger Ersatzbaustoff für weit offene Märkte geschaffen werden.

Für die Verwendung der anfangs genannten Kunststoff-Abfälle und deren mechanisch/physikalischen Zerlegbarkeit sowie mit den abgestimmten Mischkomponenten der variablen Heimengung von Halbh Holz- und Holz-Abfällen, wird das Combi-Recycling eine neue zukunftsweisende Produktpalette schaffen, die sich vorzugsweise in Bauplatten aller Kategorien, Verkleidungen und Türen mit Zargen-Bausatz in anwendungsbedingten Verdichtungs-Zuständen, von soft bis hochfest, hart und in beliebigen Zwischenstufen, leicht bearbeitbar (nageln, verschrauben etc.) sowie in endloser Formgebung und Oberflächen-Gestaltung zu weitaus höherer Qualität als derzeit Stand der Technik, erreichen läßt.

#### Patentansprüche

1. Im Combi-Recycling, durch verschiedene Grundlagen-Untersuchungen (Labor-Versuche) nachgewiesenermaßen gekennzeichnet, daß es unter gegebenen Voraussetzungen möglich ist, aus vorzugsweise nachstehenden, in großem Umfang anfallenden, gemischten Kunststoffabfällen aus Haushalten und solchen des Handels, PUR-Hart- und Integral-schaum-Teilen und Duroplast-Abfällen aus Schrott-Fahrzeugen und -Geräten, Kabelabfällen mit Anteilen von PVC-w und PE-vernetzt, Kautschuk, Mehrschicht-Verbundfolien, PVC-Hart-Abfällen aus Bauanwendungen sowie Kunstfaser- und textilen Abfällen, in Mehrkomponenten-Mischungen in Kunststoffen, vorzugsweise mit Holzabfällen sowie Halbh Holz-Substanz-Beimengungen vollwertige Platten, Dämmstoffe, und Formteile, wie die TEREK-Kunststoffabfall-Recycling-Türen zu erstellen.

2. Im Combi-Recycling, nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß in der vorzugsweisen Erstellung einer Pilotanlage, die Herstellung von Platten, Dämmstoffen und in großem Umfang Türen aller Formate und Oberflächen aus vorzugsweise Kunststoffabfall je nach Spezifikation und Zweck, glatt

bzw. in Formgebung einschließlich der Türzargen im Preßverfahren und aus unter 1. genannten Material-Kombinationen in einer azyklisch und einer zyklisch arbeitenden Combi-Recycling-Produktion ermöglicht wird und neben hochwertigen Produkten auch entsprechend kostengünstige Verfahren dokumentiert werden, die wirtschaftlich großtechnische Produktionen rechtfertigen.

3. Im Combi-Recycling nach Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeichnet, daß die Erkenntnisse aus den Laborversuchen zur Erstellung optimierter Betriebsmittel für die Pilotanlage führen, die aus der Sicherung der genannten Kunststoffabfälle nach definierter Zerkleinerung und Mischung mit holzigen Substanzen nach vorgegebener Anwendungs-Anforderung in Granulat- bzw. Span-Größe, -Form und -Gestalt einer Bindemittel-Versorgung zugeführt wird. In Ablösung von Formaldehyd, hat vorzugsweise Wasserglas mit guter Verbindungs-Wirkung, zu den neuen, deutlich verbesserten Produkten geführt.

4. Im Combi-Recycling nach Anspruch 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, daß die aus der Vordeponierung gelieferten Abfall-Materialien in zugeordneter Bunkerung für Kunststoffe, Holz-Abfälle und Halbh Holz-Chargen vorzugsweise getrennt gelagert und über Silo-Austrags-Systeme vorzugsweise elektronisch definiert ausgetragen, dosiert und gewogen werden, wobei ein neuartiges Thermo/Pneumatik-Folien-Granulierer-System Dünn- wie Stark-Folienteile im Heißluftstrom zur besseren Preßkuchen-Schichtung sowohl vor dem Verbinder-Auftrag wie auch vor der Kuchen-Schichtung im Streugut erwärmt krumpf = Verschmelzung.

5. Im COMBI-Recycling nach Anspruch 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, daß die mit Bindemitteln versorgten Granulate sowie Späne vorzugsweise für die Kuchenmischung mit Verbinder-Aktivatoren wie vorzugsweise Wasserglas mit Grundstoff-Analysezusätzen entsprechend der Produkt-Rezeptur unter Vermeidung von umweltschädigenden Substanzen, vorzugsweise zur Förderung der Selbstbinde-Wirkung der Produktions-Grundstoffe versehen werden.

6. Im Combi-Recycling nach Anspruch 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, daß die mit Bindemitteln versorgten Granulate sowie Späne vorzugsweise der Kuchen-Mischung sowie deren Schichtung automatisch für die Produkt-Form, -Dichte und -Stärke geregelt zugeführt wird. Die hierbei, vorzugsweise elektronisch gesteuerte Vorsortierung, ermöglicht die exakte Beeinflussung der vorzugebenen physikalisch/technischen und mechanischen Eigenschaften der Produkte, für die notwendige Gemenge-Bestimmungen und den nachfolgenden Heiz-Preßvorgang.

7. Im COMBI-Recycling nach Anspruch 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, daß für die TEREK-RECYCLING-Platten- und -Türen-Herstellung die dokumentiert programmierte Forderungen an diese TEREK-Kunststoffabfall-Rezeptur- und COMBI-Mischprogramme aus den gewollten Produkt-Eigenschaften, vorzugsweise wie für die TEREK-RECYCLING-TÜREN mit den Sonder-Eigenschaften bzw. -Varianten von Normal-Türen bis einbruchssicher wie nachstehend garantiert werden: extrem widerstandsfähig gegen Stöße, verzugs- sowie wasserfest und feuerhemmend, verwindungs-steif,

selbstverriegelnd durch eingepreßte Spezial-Schloß-, -Verriegelungs- und Scharnier-Konstruktion in allen Norm- sowie Sonder-Größen und Fronten, von glatt, strukturiert, ornamentiert, lackiert oder beschichtet, im Bausatz mit den passenden Zargen aus dem TEREK-Kunststoffabfall-RECYCLING für millionenfachen Bedarf und preiswerte Lieferung.

8. Im COMBI-Recycling nach Anspruch 1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, daß mit den Rezeptur-Programmen zur Erreichung eines Qualitäts-Standards gegebene Schwankungen im Abfallmaterial programmiert ausgeglichen werden, um eine gleichmäßige Produktpalette in den Konstruktions-Stabilitäten aller Baukriterien Wasserfestigkeit, Feuerwiderstand und -Hemmung sowie deutlich bessere Dämmeigenschaften der Kriterien Schall und Temperaturen zu garantieren.

9. Im Combi-Recycling nach Anspruch 1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, daß mit Granulat- und Späne-Größen von 0,1 bis 10 mm<sup>3</sup>, Heizplatten-Temperaturen bis ca. 300 Grad C. und mit Druckvarianten bis 300 Kg/cm<sup>2</sup> optimale Dichtespektren und Produkt-Strukturen, vorzugsweise materialbedingt angestrebt werden, wobei Temperatur, Druck und Zeit des Preßvorganges mit Automatiksteuerung die eingegebenen Vorgaben an die Produkt-Eigenschaften und Qualitäten dosierungsgemäß überwacht und geregelt werden. Ein besonderes Stabilitätsziel zur Optimierung ist, geringere Querschnitte bei besseren Festigkeits-Werten aller bisher dokumentierten und bekannten, vergleichbaren Produkte, oder bei gleichem Querschnitt extrem bessere Stabilität/Festigkeit.

10. Im Combi-Recycling nach Anspruch 1 bis 9 dadurch gekennzeichnet, daß die wasserfesten und feuerhemmenden Produkte, wie Platten und Türen für Naß- und Außenbereiche, Bauelemente in vielfältiger Gestaltungs-Erscheinung vorzugsweise, besonders als Außenwand- und Dach-Elemente sowie für alle Naßzellen und Feuchtraum-Ausstattungen bedeutende und preiswerte Anwendung finden und darin ohne Verwerfung deutlich besseren Bestand haben.

Das TEREK-RECYCLING-Türen-Programm sieht alle bekannten Anwendungs-Bereiche vor und wird solche der bisher extremen Anforderungen wie wasserfest, feuchtbereich, Schiffbau etc. mit ausfüllen und dabei einen weit offenen Markt vorfinden.

11. Im Combi-Recycling nach Anspruch 1 bis 10 dadurch gekennzeichnet, daß dieses combi-Recycling-Verfahren, bei besserer Produkt-Qualität ein bedeutendes Niveau an Umwelt-Relevanz bewirkt. Damit ist eine hohe Wirkung auf die Minderung der kommunalen und industriellen Deponierung, sowie auf die Verringerung des Verbrauches an Wald- und Erdöl-Ressourcen gegeben, womit die hohe Umweltschutz-Wirkung, das Ziel der Verbesserung der Lebens-Qualität, das sich dieses Verfahren gesetzt hat, bei Kosten-Minderung erreicht wird.

12. Im COMBI-Recycling nach Anspruch 1 bis 11 dadurch gekennzeichnet, daß dieses COMBI-Recycling-Verfahren mit der Vielfalt der in den Kunststoffabfall-Gemengen schlummernden Anwendungsmöglichkeiten angereichert, durch die COMBI-Wirkung der Kunststoffabfall-Verarbeitung aus Kommunal-Müll weiter entwickelt und dokumentiert wird. Dies bezieht sich auf die Tech-

nologie der neuen TEREK-Abfall-Sortiersysteme in denen Mengen-Unterschiede gezielt erreicht werden können, damit diese unter thermischem und Druckeinfluß bedeutend unterschiedliche Eigenschafts-Kennungen der Kunststoffabfall-Recycling-Produkte erhalten, die von Soft-Preßlingen bis extrem hart sowie elastisch bis Starre-Zustand und alle Zwischen-Zustände gezielt so erreichen, wie die entsprechende Einsatz-Forderungen gestellt werden.

---

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

---

- Leerseite -

